

1、东风汽车公司 东风牌 **EQ5020XXYSZBEV**纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC192026
外廓尺寸长（mm）：	4495
外廓尺寸宽（mm）：	1680
外廓尺寸高（mm）：	1990
总质量（kg）：	2300
整备质量（kg）：	1440
最高车速（km/h）：	110
续驶里程（km，工况法）：	220
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.395
电池系统能量密度（Wh/kg）：	101.80
储能装置种类：	三元锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	75/14000/165

2、东风汽车公司 东风牌 **EQ5020XXYSZBEV1**纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC194362
外廓尺寸长（mm）：	4495
外廓尺寸宽（mm）：	1680
外廓尺寸高（mm）：	1990
总质量（kg）：	2300
整备质量（kg）：	1440
最高车速（km/h）：	110
续驶里程（km，工况法）：	220
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.412
电池系统能量密度（Wh/kg）：	101.80
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	75/14000/165

3、东风汽车公司 东风牌 **EQ5022XXYTBEV1**纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC187520
外廓尺寸长（mm）：	4178
外廓尺寸宽（mm）：	1630
外廓尺寸高（mm）：	1898
总质量（kg）：	2185
整备质量（kg）：	1450
最高车速（km/h）：	85

续驶里程（km，工况法）：	230
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.476
电池系统能量密度（Wh/kg）：	122.46
储能装置种类：	三元锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	45/6000/170

4、东风汽车公司 东风牌 EQ5040XXYACBEV8纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC197464
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2205,2305
外廓尺寸高（mm）：	2890,3090
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	3050
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	255
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.360
电池系统能量密度（Wh/kg）：	109.34
储能装置种类：	锂离子动力蓄电池（锰酸锂）
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/3500/955

5、东风汽车公司 东风牌 EQ5044XXYTBEV2纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC198282	配置ID： NC198017
外廓尺寸长（mm）：	5380,5500	5380,5500
外廓尺寸宽（mm）：	2020,2100	2020,2100
外廓尺寸高（mm）：	2800	2800
总质量（kg）：	4495	4495
整备质量（kg）：	2680	2680
最高车速（km/h）：	90	90
续驶里程（km，等速法）：	160	160
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.263	0.264
电池系统能量密度（Wh/kg）：	95.50	95.50
储能装置种类：	磷酸铁锂电池	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	85/6000/280	85/6000/280

6、东风汽车公司 东风牌 EQ5044XXYTBEV3纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC198420
外廓尺寸长 (mm) :	5380
外廓尺寸宽 (mm) :	2020
外廓尺寸高 (mm) :	2800
总质量 (kg) :	4495
整备质量 (kg) :	2680
最高车速 (km/h) :	90
续驶里程 (km, 等速法) :	160
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.260
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	95.50
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	100/3700/750

7、东风汽车公司 东风牌 EQ5045XXYTBEV4纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC199961
外廓尺寸长 (mm) :	5900
外廓尺寸宽 (mm) :	2050
外廓尺寸高 (mm) :	2790,2840
总质量 (kg) :	4495
整备质量 (kg) :	2805
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	240
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.295
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	125.08,124.46
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	134/4000/720

8、东风汽车公司 东风牌 EQ5070XLCACBEV纯电动冷藏车

车辆基本信息	配置ID: NC190518
外廓尺寸长 (mm) :	5990
外廓尺寸宽 (mm) :	2200,2245
外廓尺寸高 (mm) :	3020
总质量 (kg) :	7320
整备质量 (kg) :	4630,4230
最高车速 (km/h) :	90
续驶里程 (km, 等速法) :	230
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.250,0.220

电池系统能量密度（Wh/kg）：	122.63
储能装置种类：	三元锂离子动力蓄电池（镍钴锰）
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/3500/1000

9、东风汽车公司 东风牌 EQ5070XXYACBEV5纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC190545
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2205,2305
外廓尺寸高（mm）：	2890,3090
总质量（kg）：	7320
整备质量（kg）：	3910
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	210
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.210
电池系统能量密度（Wh/kg）：	122.63
储能装置种类：	三元锂离子动力蓄电池（镍钴锰）
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/3500/1000

10、东风汽车公司 东风牌 EQ6620CLBEV6纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC185607
外廓尺寸长（mm）：	6200
外廓尺寸宽（mm）：	2000
外廓尺寸高（mm）：	2750,2890
总质量（kg）：	6500
整备质量（kg）：	4100,4250
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	255
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.216
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	86.00
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/6000/600

11、东风汽车公司 东风牌 EQ6800CACBEV5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC198962
--------	----------------

外廓尺寸长（mm）：	8050
外廓尺寸宽（mm）：	2260
外廓尺寸高（mm）：	2835,2990
总质量（kg）：	10000
整备质量（kg）：	6000,6200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	250
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.180
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.60,122.90
储能装置种类：	磷酸铁锂动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3500/1500

12、东风小康汽车有限公司 东风牌 **DXK6450EC1BEV**纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID： NC186632
外廓尺寸长（mm）：	4500
外廓尺寸宽（mm）：	1680
外廓尺寸高（mm）：	2000
总质量（kg）：	2250
整备质量（kg）：	1710
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	200
电池系统能量密度（Wh/kg）：	97.40
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	17.44
储能装置种类：	锰酸锂动力蓄电池
驱动电机类型：	交流永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/8500/191

13、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 **BJ6103EVUA-1**纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC199772
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3280,3465
总质量（kg）：	15500
整备质量（kg）：	10600,10900
最高车速（km/h）：	100

续驶里程（km，等速法）：	346
Ek _g 单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.225
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	131.11
储能装置种类：	磷酸铁锂动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/2800

14、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6113PHEVCA-1混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC186977
外廓尺寸长（mm）：	10990
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3300,3400,3600
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	11350,11800
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	51
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	7800/191
发动机型号：	YC6G260N-50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.20
储能装置种类：	锰酸锂离子动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	95/2500/865

15、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6127PHEVCA-1混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC186680
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3560,3450
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12400,12700
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是

纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	51
发动机生产企业：	潍柴西港新能源动力有限公司
排量/功率（ml/kW）：	7470/199
发动机型号：	WP7NG270E51
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.40
储能装置种类：	锰酸锂离子动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	95/2500/865

16、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6805EVCA-11纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC199632
外廓尺寸长（mm）：	8005
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	3000,3100
总质量（kg）：	11200
整备质量（kg）：	7000,7400
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	266
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.153
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	116.30
储能装置种类：	锰酸锂离子动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/4500/1000

17、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6805EVCA-8纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC199430	配置ID： NC199407
外廓尺寸长（mm）：	8005	8005
外廓尺寸宽（mm）：	2350	2350
外廓尺寸高（mm）：	3000,3100	3000,3100
总质量（kg）：	11200	11200
整备质量（kg）：	7000,7400	7000,7400
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	262	229
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.216	0.216
电池系统总质量占整车整备质量比例		

(%) :	12.10	10.90
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	134.68	131.11
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	150/4500/1000	150/4500/1000

18、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6851EVCA-7纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC199460	配置ID: NC199459
外廓尺寸长 (mm) :	8540	8540
外廓尺寸宽 (mm) :	2450	2450
外廓尺寸高 (mm) :	3100,3050	3100,3050
总质量 (kg) :	13700	13700
整备质量 (kg) :	8050,8500	8050,8500
最高车速 (km/h) :	69	69
续驶里程 (km, 等速法) :	229	205
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.181	0.176
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	10.50	9.50
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	134.42	131.11
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	135/3000/1600	135/3000/1600

19、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6851EVCA-8纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC199485
外廓尺寸长 (mm) :	8540
外廓尺寸宽 (mm) :	2450
外廓尺寸高 (mm) :	3100,3050
总质量 (kg) :	13700
整备质量 (kg) :	8400,8800
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	318
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.188
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	13.60
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	132.54,137.27
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池

驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3000/1600

20、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6851EVCA-9纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC199748	配置ID： NC199745
外廓尺寸长（mm）：	8540	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2450	2450
外廓尺寸高（mm）：	3100,3050	3100,3050
总质量（kg）：	13700	13700
整备质量（kg）：	8050,8250	8050,8250
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	222	233
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.137	0.141
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	8.90	9.60
电池系统能量密度（Wh/kg）：	116.30	116.70
储能装置种类：	锰酸锂离子动力电池	锰酸锂离子动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3000/1600	135/3000/1600

21、河北长安汽车有限公司 长安牌 SC5035XXYDCABEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC190098
外廓尺寸长（mm）：	5310
外廓尺寸宽（mm）：	1810,1770
外廓尺寸高（mm）：	2550
总质量（kg）：	3490
整备质量（kg）：	2160
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，工况法）：	245
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.350
电池系统能量密度（Wh/kg）：	114.20
储能装置种类：	三元材料锂动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	55/9000/200

22、河北长安汽车有限公司 长安牌 SC5035XXYDCBBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC188526
外廓尺寸长 (mm) :	5330
外廓尺寸宽 (mm) :	1780
外廓尺寸高 (mm) :	2650
总质量 (kg) :	3490
整备质量 (kg) :	2320
最高车速 (km/h) :	85
续驶里程 (km, 工况法) :	225
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.428
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	109.69
储能装置种类:	锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	55/9000/190

23、河北长安汽车有限公司 长安牌 SC6443AVBEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID: NC189287
外廓尺寸长 (mm) :	4430
外廓尺寸宽 (mm) :	1655
外廓尺寸高 (mm) :	1935
总质量 (kg) :	1925
整备质量 (kg) :	1530
最高车速 (km/h) :	110
30分钟最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 工况法) :	190
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	95.65
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	13.26
储能装置种类:	锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	55/9500/170

24、河北长安汽车有限公司 长安牌 SC6833ABEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC187870
外廓尺寸长 (mm) :	8345
外廓尺寸宽 (mm) :	2400
外廓尺寸高 (mm) :	3125,3225
总质量 (kg) :	12200
整备质量 (kg) :	8000,8230,8280
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	260

Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.212
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	13.75
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	95.10
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	90/6000/450

25、荣成华泰汽车有限公司 华泰圣达菲牌 SDH6440BEVG1纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置 ID: NC194961	配置 ID: NC194959	配置 ID: NC187315	配置 ID: NC187214
外廓尺寸长 (mm) :	4426	4426	4426	4426
外廓尺寸宽 (mm) :	1862	1862	1862	1862
外廓尺寸高 (mm) :	1709	1709	1683	1683
总质量 (kg) :	2139	2139	2139	2139
整备质量 (kg) :	1764	1764	1764	1764
最高车速 (km/h) :	130	130	130	130
30分钟最高车速 (km/h) :	132.5	132.5	132.5	132.5
续驶里程 (km, 工况 法) :	255	266	255	266
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	114.40	124.78	114.40	124.78
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	17.03	19.75	17.03	19.75
储能装置种类:	三元材料锂离子动力电池	三元材料锂离子动力电池	三元材料锂离子动力电池	三元材料锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转 矩 (kW /r/min/N.m) :	80/9000/220.	80/9000/220.	80/9000/220.	80/9000/220.

26、荣成华泰汽车有限公司 华泰牌 SDH7000BEVBL纯电动轿车

车辆基本信息	配置 ID: NC187341	配置 ID: NC187327	配置 ID: NC187300
外廓尺寸长 (mm) :	4777	4777	4777
外廓尺寸宽 (mm) :	1794	1794	1794
外廓尺寸高 (mm) :	1481	1481	1481
总质量 (kg) :	2053	2053	2053
整备质量 (kg) :	1698	1712	1678
最高车速 (km/h) :	130	130	130
30分钟最高车速 (km/h) :	130	130	130
续驶里程 (km, 工况法) :	230	255	195
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	107.56	118.09	100.02

工况条件下百公里耗电量（Y） （kWh/100km）：	15.83	16.11	18.67
储能装置种类：	三元材料锂离子电池	三元材料锂离子电池	三元材料锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	80/9000/220	80/9000/220	80/9000/220

27、荣成华泰汽车有限公司 华泰牌 SDH7000BEVYL纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC187356
外廓尺寸长（mm）：	3461
外廓尺寸宽（mm）：	1560
外廓尺寸高（mm）：	1470
总质量（kg）：	1210
整备质量（kg）：	910
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	160
电池系统能量密度（Wh/kg）：	104.28
工况条件下百公里耗电量（Y） （kWh/100km）：	12.33
储能装置种类：	锂离子动力蓄电池
驱动电机类型：	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	20/7000/110

28、上海汽车商用车有限公司 大通牌 SH5040XXYA7BEV-4纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC195083
外廓尺寸长（mm）：	4950,5160,5035
外廓尺寸宽（mm）：	1998
外廓尺寸高（mm）：	2345,2132
总质量（kg）：	3760
整备质量（kg）：	2490
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	345
Ekg单位载质量能量消耗量 （Wh/km·kg）：	0.297
电池系统能量密度（Wh/kg）：	105.47
储能装置种类：	三元电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	100/10000/320

29、上海汽车商用车有限公司 大通牌 SH6522C1BEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID: NC197626
外廓尺寸长 (mm) :	5168
外廓尺寸宽 (mm) :	1980
外廓尺寸高 (mm) :	1928
总质量 (kg) :	3210
整备质量 (kg) :	2685
最高车速 (km/h) :	150
30分钟最高车速 (km/h) :	130
续驶里程 (km, 工况法) :	200
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	98.06
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	23.23
储能装置种类:	锰系三元锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	150/6000/800

30、上海汽车商用车有限公司 大通牌 SH6632A4BEV-1纯电动客车

车辆基本信息	配置ID: NC197393
外廓尺寸长 (mm) :	6120,6030,6320
外廓尺寸宽 (mm) :	1998
外廓尺寸高 (mm) :	2352,2570
总质量 (kg) :	4200
整备质量 (kg) :	2670
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	251
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.231
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	18.70
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	99.02
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	100/10000/320

31、上海汽车商用车有限公司 大通牌 SH6632A4BEV-2纯电动客车

车辆基本信息	配置ID: NC197603
外廓尺寸长 (mm) :	6120,6030,6320
外廓尺寸宽 (mm) :	1998
外廓尺寸高 (mm) :	2352,2570

总质量（kg）：	4370
整备质量（kg）：	2810
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	280
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.237
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	99.86
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/10000/320

32、南京汽车集团有限公司 畅达牌 NJ5038TYHJEV纯电动路面养护车

车辆基本信息	配置ID： NC199846
外廓尺寸长（mm）：	4930
外廓尺寸宽（mm）：	1700
外廓尺寸高（mm）：	2190
总质量（kg）：	3495
整备质量（kg）：	2450
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	230
电池系统能量密度（Wh/kg）：	116.68
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	9.76
储能装置种类：	三元锂离子动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	60/4000/400

33、南京汽车集团有限公司 畅达牌 NJ5038XTYEVE纯电动密闭式桶装垃圾车

车辆基本信息	配置ID： NC199856
外廓尺寸长（mm）：	5335
外廓尺寸宽（mm）：	1830
外廓尺寸高（mm）：	2155
总质量（kg）：	3495
整备质量（kg）：	2500
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	230
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.480
电池系统能量密度（Wh/kg）：	116.68

储能装置种类:	三元锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	60/4000/400

34、南京汽车集团有限公司 畅达牌 NJ5038XXYEVI纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC194361
外廓尺寸长 (mm) :	5250
外廓尺寸宽 (mm) :	1700
外廓尺寸高 (mm) :	2705
总质量 (kg) :	3495
整备质量 (kg) :	2300
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 工况法) :	315
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.377
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	150.32
储能装置种类:	三元锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机 (交流)
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	30/8000/150

35、南京汽车集团有限公司 畅达牌 NJ5038ZXXZEVI纯电动车厢可卸式垃圾车

车辆基本信息	配置ID: NC199871
外廓尺寸长 (mm) :	4550
外廓尺寸宽 (mm) :	1685
外廓尺寸高 (mm) :	1950
总质量 (kg) :	3495
整备质量 (kg) :	2100
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 工况法) :	230
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.340
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	116.68
储能装置种类:	三元锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	60/4000/400

36、南京汽车集团有限公司 畅达牌 NJ5038ZZZEVI纯电动自装卸式垃圾车

--	--

车辆基本信息	配置ID: NC199882
外廓尺寸长 (mm) :	4932
外廓尺寸宽 (mm) :	1685
外廓尺寸高 (mm) :	2320
总质量 (kg) :	3495
整备质量 (kg) :	2500
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 工况法) :	230
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.440
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	116.68
储能装置种类:	三元锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	60/4000/400

37、南京汽车集团有限公司 依维柯牌 NJ5057XXYCEV3纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC195557
外廓尺寸长 (mm) :	5990
外廓尺寸宽 (mm) :	2000
外廓尺寸高 (mm) :	2800
总质量 (kg) :	4490
整备质量 (kg) :	3500,3185
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	380
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.385
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	115.30
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	100/3600/1000

38、南京汽车集团有限公司 依维柯牌 NJ5057XXYCEV7纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC195596
外廓尺寸长 (mm) :	5990
外廓尺寸宽 (mm) :	2000
外廓尺寸高 (mm) :	2800
总质量 (kg) :	4490
整备质量 (kg) :	3400
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	410

Ekg 单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.359
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	123.64
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	100/3600/1000

39、扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 JS6101GHBV21纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC198166
外廓尺寸长 (mm) :	10100
外廓尺寸宽 (mm) :	2400
外廓尺寸高 (mm) :	3020,3190,3360
总质量 (kg) :	14000
整备质量 (kg) :	8700,9200
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	280
Ekg 单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.189
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	13.50
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	123.60
储能装置种类:	磷酸锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	140/2080/2100

40、扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 JS6108GHBV10纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC197715
外廓尺寸长 (mm) :	10500
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3050,3210,3265
总质量 (kg) :	16500
整备质量 (kg) :	10700,11300
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	450
Ekg 单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.189
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	18.50
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	122.84
储能装置种类:	磷酸锂蓄电池

驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3100/2100

41、扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 JS6108GHBEV3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC198314
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3210,3265
总质量（kg）：	16000
整备质量（kg）：	10800,11400
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	275
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.211
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	99.00
储能装置种类：	磷酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3100/2100

42、扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 JS6128GHBEV11纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC197914
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3050,3210,3265
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12600,13000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	390
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.226
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	122.84
储能装置种类：	磷酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3100/2100

43、扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 JS6818GHBEV12纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC198101
外廓尺寸长（mm）：	8110
外廓尺寸宽（mm）：	2190
外廓尺寸高（mm）：	2775,2910
总质量（kg）：	9150
整备质量（kg）：	5900,6200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	270
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.208
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	122.90
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	130/2600/1600

44、扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 JS6818GHBEV8纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC197543
外廓尺寸长（mm）：	8110
外廓尺寸宽（mm）：	2190
外廓尺寸高（mm）：	2775,2910
总质量（kg）：	9150
整备质量（kg）：	5900,6200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	300
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.218
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	96.30,96.55
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	130/2600/1600

45、扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 JS6851GHBEV8纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC198253

外廓尺寸长（mm）：	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3210
总质量（kg）：	12500
整备质量（kg）：	7810,8290,8525
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	275
Ekg单位载质量能量消耗量 （Wh/km·kg）：	0.228
电池系统总质量占整车整备质量比例 （%）：	15.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	100.50
储能装置种类：	磷酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	140/2080/2100

46、扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 YBL6117GHBEV纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC198375
外廓尺寸长（mm）：	10690
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3420,3560
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	11400,12000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	255
Ekg单位载质量能量消耗量 （Wh/km·kg）：	0.231
电池系统总质量占整车整备质量比例 （%）：	13.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	99.00
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3100/2100

47、扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 YBL6117HBEV21纯电动客车

车辆基本信息	配置ID: NC198225
外廓尺寸长（mm）：	10690
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3380,3500
总质量（kg）：	16500

整备质量（kg）：	10500,11100
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	230
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.205
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	123.60
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3100/2100

48、浙江豪情汽车制造有限公司 吉利牌 JL7001BEV33纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC192911	配置ID： NC192867
外廓尺寸长（mm）：	2806	2806
外廓尺寸宽（mm）：	1540	1540
外廓尺寸高（mm）：	1555	1555
总质量（kg）：	955	955
整备质量（kg）：	775	775
最高车速（km/h）：	100	100
30分钟最高车速（km/h）：	100	100
续驶里程（km，工况法）：	155	155
电池系统能量密度（Wh/kg）：	94.28	94.28
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	9.44	9.22
储能装置种类：	三元复合锂离子电池	三元复合锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	30/7250/85	30/7100/95

49、浙江豪情汽车制造有限公司 吉利牌 JL7001BEV34纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC192356
外廓尺寸长（mm）：	2765
外廓尺寸宽（mm）：	1540
外廓尺寸高（mm）：	1555
总质量（kg）：	935
整备质量（kg）：	755
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	161
电池系统能量密度（Wh/kg）：	93.19
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	10.29
储能装置种类：	三元锂电池

驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	30/7200/90

50、浙江豪情汽车制造有限公司 吉利牌 JL7001BEV35纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC193079	配置ID： NC192963
外廓尺寸长（mm）：	2806	2806
外廓尺寸宽（mm）：	1540	1540
外廓尺寸高（mm）：	1555	1555
总质量（kg）：	955	955
整备质量（kg）：	775	775
最高车速（km/h）：	100	100
30分钟最高车速（km/h）：	100	100
续驶里程（km，工况法）：	155	155
电池系统能量密度（Wh/kg）：	93.19	93.19
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	9.80	9.80
储能装置种类：	三元锂电池	三元锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	30/7250/85	30/7200/90

51、浙江豪情汽车制造有限公司 吉利牌 JL7001BEV38纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC194638	配置ID： NC193214
外廓尺寸长（mm）：	2806	2806
外廓尺寸宽（mm）：	1540	1540
外廓尺寸高（mm）：	1555	1555
总质量（kg）：	955	955
整备质量（kg）：	775	775
最高车速（km/h）：	100	100
30分钟最高车速（km/h）：	100	100
续驶里程（km，工况法）：	155	155
电池系统能量密度（Wh/kg）：	92.79	92.79
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	9.80	9.80
储能装置种类：	三元锂离子电池	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	30/7250/85	30/7200/90

52、浙江豪情汽车制造有限公司 吉利牌 JL7001BEV42纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC193647
外廓尺寸长（mm）：	2765

外廓尺寸宽（mm）：	1540
外廓尺寸高（mm）：	1555
总质量（kg）：	935
整备质量（kg）：	755
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	161
电池系统能量密度（Wh/kg）：	99.49
工况条件下百公里耗电量（Y） （kWh/100km）：	10.27
储能装置种类：	锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	30/7200/90

53、浙江豪情汽车制造有限公司 吉利牌 JL7001BEV46纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC193849
外廓尺寸长（mm）：	2806
外廓尺寸宽（mm）：	1540
外廓尺寸高（mm）：	1555
总质量（kg）：	955
整备质量（kg）：	775
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	155
电池系统能量密度（Wh/kg）：	99.49
工况条件下百公里耗电量（Y） （kWh/100km）：	10.06
储能装置种类：	锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	30/7200/90

54、浙江吉利汽车有限公司 吉利牌 SMA7001BEV25纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC196495
外廓尺寸长（mm）：	3971
外廓尺寸宽（mm）：	1745
外廓尺寸高（mm）：	1496
总质量（kg）：	1545
整备质量（kg）：	1170
最高车速（km/h）：	102
30分钟最高车速（km/h）：	102
续驶里程（km，工况法）：	151
电池系统能量密度（Wh/kg）：	115.45

工况条件下百公里耗电量（Y） （kWh/100km）：	16.17
储能装置种类：	三元材料锂离子动力电池
驱动电机类型：	交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	35/8000/165

55、浙江吉利汽车有限公司 知豆牌 SMA7001BEV60纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC192893	配置ID： NC192860
外廓尺寸长（mm）：	2765	2765
外廓尺寸宽（mm）：	1540	1540
外廓尺寸高（mm）：	1555	1555
总质量（kg）：	935	935
整备质量（kg）：	755	755
最高车速（km/h）：	100	100
30分钟最高车速（km/h）：	100	100
续驶里程（km，工况法）：	161	161
电池系统能量密度（Wh/kg）：	93.19	93.19
工况条件下百公里耗电量（Y） （kWh/100km）：	10.82	10.43
储能装置种类：	三元锂电池	三元锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	30/7250/85	30/7200/90

56、浙江吉利汽车有限公司 知豆牌 SMA7001BEV61纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC193028	配置ID： NC193019	配置ID： NC193012	配置ID： NC192926
外廓尺寸长（mm）：	2811	2806	2811	2806
外廓尺寸宽（mm）：	1540	1540	1540	1540
外廓尺寸高（mm）：	1555	1555	1555	1555
总质量（kg）：	955	955	955	955
整备质量（kg）：	775	775	775	775
最高车速（km/h）：	100	100	100	100
30分钟最高车速（km/h）：	100	100	100	100
续驶里程（km，工况法）：	155	155	155	155
电池系统能量密度（Wh/kg）：	93.19	93.19	93.19	93.19
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	10.42	10.42	10.71	10.71
储能装置种类：	混合三元材料	混合三元材料	混合三元材料	混合三元材料
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转	30/7250/85	30/7250/85	30/7200/90	30/7200/90

矩 (kW /r/min/N.m) :				
---------------------	--	--	--	--

57、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6100G03CHEV22插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC199342
外廓尺寸长 (mm) :	10450
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3150,3250,3360
总质量 (kg) :	16600
整备质量 (kg) :	11900,12600
最高车速 (km/h) :	69
燃料种类:	NG/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程 (km, 等速法) :	110
发动机生产企业:	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率 (ml/kW) :	6494/155
发动机型号:	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	5.88
储能装置种类:	锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	135/2600/2100

58、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6103G03CHEV-1插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC189110
外廓尺寸长 (mm) :	10450
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3050,3250
总质量 (kg) :	16500
整备质量 (kg) :	11200,11700
最高车速 (km/h) :	69
燃料种类:	柴油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程 (km, 等速法) :	53
发动机生产企业:	潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司
排量/功率 (ml/kW) :	6750/162
发动机型号:	WP6.220E50
燃料消耗量 (L/100km, 电量平衡运行阶段) :	18.75
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	2.70

节油率水平（%）：	44.90
储能装置种类：	锰酸锂电池
驱动电机类型：	三相交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	140/2600/2400

59、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6103G03CHEV-2插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC190214
外廓尺寸长（mm）：	10450
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3150,3250
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	11500,11900,12300
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	53
发动机生产企业：	潍柴西港新能源动力有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6750/155
发动机型号：	WP6NG210E50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	2.60
储能装置种类：	锰酸锂电池
驱动电机类型：	三相交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	140/2600/2400

60、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6104G03EV6纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC199330
外廓尺寸长（mm）：	10010
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	3000,3100
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	9170,9700
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	360
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.199
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.14
电池系统能量密度（Wh/kg）：	127.60,123.60
储能装置种类：	磷酸铁锂电池

驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/1500

61、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6109G03EV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC188398
外廓尺寸长（mm）：	10450
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3150,3250
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	11200,11500
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	375
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.219
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.50
电池系统能量密度（Wh/kg）：	110.80
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2800

62、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6111K10EV21纯电动客车

车辆基本信息	配置ID: NC199269
外廓尺寸长（mm）：	10990
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3590
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	12000
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	315
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.221
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.31
电池系统能量密度（Wh/kg）：	96.25
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2800

63、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6122G03CHEV2插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC199347
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3150,3250,3360
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12100,12800,13500
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	97
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6494/155
发动机型号：	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.79
储能装置种类：	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/2600/2100

64、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6129G03EV-41纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC199300
外廓尺寸长（mm）：	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550
外廓尺寸高（mm）：	3250
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	13900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	685
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.222
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.89
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.50,122.50
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2800

65、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6800G03EV8纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC199286
外廓尺寸长 (mm) :	8005
外廓尺寸宽 (mm) :	2350
外廓尺寸高 (mm) :	3000,3100
总质量 (kg) :	10200
整备质量 (kg) :	6800,7200
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	280
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.195
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	11.63
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	126.60,122.90
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	150/3000/1500

66、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6803GEVB纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC199307
外廓尺寸长 (mm) :	8010
外廓尺寸宽 (mm) :	2280
外廓尺寸高 (mm) :	2750,2980
总质量 (kg) :	9500
整备质量 (kg) :	6000,6200
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	275
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.194
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	13.18
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	126.60,122.90
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	150/3000/1500

67、安徽江淮汽车股份有限公司 江淮牌 HFC7001AEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC197260
外廓尺寸长 (mm) :	4320
外廓尺寸宽 (mm) :	1710
外廓尺寸高 (mm) :	1515
总质量 (kg) :	1635

整备质量（kg）：	1260
最高车速（km/h）：	120
30分钟最高车速（km/h）：	120
续驶里程（km，工况法）：	170
电池系统能量密度（Wh/kg）：	105.56
工况条件下百公里耗电量（Y） （kWh/100km）：	14.62
储能装置种类：	三元锂离子动力电池
驱动电机类型：	永磁同步内转子电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	50/7200/215

68、东南(福建)汽车工业有限公司 东南牌 DN7004MBEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC186322
外廓尺寸长（mm）：	3692
外廓尺寸宽（mm）：	1650
外廓尺寸高（mm）：	1532,1551
总质量（kg）：	1350
整备质量（kg）：	1050
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	155
电池系统能量密度（Wh/kg）：	92.50
工况条件下百公里耗电量（Y） （kWh/100km）：	12.18
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	42/8200/150

69、东南(福建)汽车工业有限公司 东南牌 DN7005MBEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC186482
外廓尺寸长（mm）：	3692
外廓尺寸宽（mm）：	1650
外廓尺寸高（mm）：	1532,1551
总质量（kg）：	1350
整备质量（kg）：	1050
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	155
电池系统能量密度（Wh/kg）：	95.25
工况条件下百公里耗电量（Y）	11.76

(kWh/100km) :	
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	42/8200/150

70、江西江铃集团晶马汽车有限公司 晶马牌 JMV6105GRBEV3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC188143
外廓尺寸长 (mm) :	10480
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3150,3300
总质量 (kg) :	16500
整备质量 (kg) :	11000,11350
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	255
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.202
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	14.10
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	101.38,97.40
储能装置种类:	磷酸铁锂动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	150/4500/1000

71、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6105BEVG15纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC188911
外廓尺寸长 (mm) :	10500
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3260
总质量 (kg) :	16500
整备质量 (kg) :	10400,10900,11400
最高车速 (km/h) :	69
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.216
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	11.90
快充倍率:	5.27C,5.27C
储能装置种类:	磷酸铁锂锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	200/3000/2400

/r/min/N.m) :	
---------------	--

72、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 **ZK6105BEVG21**纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC194424
外廓尺寸长 (mm) :	10500
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3050,3200
总质量 (kg) :	16500
整备质量 (kg) :	9850,10300,10800
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	270
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.198
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	11.20
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	137.27,136.05,130.17
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	200/3000/2400

73、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 **ZK6105BEVG23**纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC194710
外廓尺寸长 (mm) :	10500
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3050,3200
总质量 (kg) :	16500
整备质量 (kg) :	10050,10500,11000
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	305
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.206
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	12.80
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	134.77
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	200/3000/2400

74、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 **ZK6105BEVG25**纯电动城市

客车

车辆基本信息	配置ID: NC194781
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3200
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	10400,10850,11350
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	375
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.223
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.77,131.11
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2400

75、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6105BEVG29纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC194826
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3200
总质量（kg）：	18000
整备质量（kg）：	12000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	505
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.200
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	19.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.77,131.11
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2400

76、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6105CHEVNPG11混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC186769	配置ID: NC186768
外廓尺寸长（mm）：	10500	10500

外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3200,3360	3050,3200,3360
总质量（kg）：	16500	16500
整备质量（kg）：	11200,11550,11950	11200,11550,11950
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	51	51
发动机生产企业：	潍柴西港新能源动力有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6750/155	6494/155
发动机型号：	WP6NG210E50	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.80	3.80
储能装置种类：	锰酸锂动力电池	锰酸锂动力电池
驱动电机类型：	车载永磁同步电机	车载永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	180/6000/900	180/6000/900

77、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6105CHEVNPG29插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC195280	配置ID： NC195224
外廓尺寸长（mm）：	10500	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3200,3360	3050,3200,3360
总质量（kg）：	16500	16500
整备质量（kg）：	11250,11700,12250,12590	11250,11700,12250,12590
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	75	75
发动机生产企业：	潍柴西港新能源动力有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6750/155	6494/155
发动机型号：	WP6NG210E50	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.80	5.80
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池/超级电容器	磷酸铁锂蓄电池/超级电容器
驱动电机类型：	车载永磁同步电机	车载永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	147/3000/2006	147/3000/2006

78、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6105CHEVNPG35插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC195607	配置ID： NC195606
外廓尺寸长（mm）：	10500	10500

外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3400,3480	3400,3480
总质量（kg）：	16550	16550
整备质量（kg）：	11300,11800,12300,12570	11300,11800,12300,12570
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	58	58
发动机生产企业：	潍柴西港新能源动力有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6750/155	6494/155
发动机型号：	WP6NG210E50	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.50	5.50
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	车载永磁同步电机	车载永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	189/6000/900	189/6000/900

79、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6105CHEVNPG35C插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC197701	配置ID： NC197608
外廓尺寸长（mm）：	10500	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3400	3400
总质量（kg）：	16550	16550
整备质量（kg）：	11400,11900,12380,12640	11400,11900,12380,12640
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	68	68
发动机生产企业：	潍柴西港新能源动力有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6750/155	6494/155
发动机型号：	WP6NG210E50	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	6.10	6.10
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	车载永磁同步电机	车载永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	189/6000/900	189/6000/900

80、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6105CHEVPG29插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC195330	配置ID： NC195286
外廓尺寸长（mm）：	10500	10500

外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3200	3050,3200
总质量（kg）：	16500	16500
整备质量（kg）：	11200,11650,12100,12330	11200,11650,12100,12330
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	柴油/电混合动力	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	75	75
发动机生产企业：	潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6750/162	6494/147
发动机型号：	WP6.220E50	YC6J200-52
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	18.30	18.30
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.80	5.80
节油率水平（%）：	46.20	46.20
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池/超级电容器	磷酸铁锂蓄电池/超级电容器
驱动电机类型：	车载永磁同步电机	车载永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	147/3000/2006	147/3000/2006

81、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6105CHEVPG35插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC195634	配置ID: NC195633
外廓尺寸长（mm）：	10500	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3400,3480	3400,3480
总质量（kg）：	16550	16550
整备质量（kg）：	11100,11600,12100,12380	11100,11600,12100,12380
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	柴油/电混合动力	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	58	58
发动机生产企业：	潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6750/162	6494/147
发动机型号：	WP6.220E50	YC6J200-52
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	14.90	14.90
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.60	5.60
节油率水平（%）：	60.30	60.30
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	车载永磁同步电机	车载永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	189/6000/900	189/6000/900

82、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 **ZK6105CHEVPG41**混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC187062	配置ID： NC187058
外廓尺寸长（mm）：	10500	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3200,3360	3050,3200,3360
总质量（kg）：	16500	16500
整备质量（kg）：	10900,11300,11450	10900,11300,11450
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	柴油/电混合动力	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	51	51
发动机生产企业：	潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6750/162	6500/147
发动机型号：	WP6.220E50	YC6J200-50
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	18.40	18.30
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.90	3.90
节油率水平（%）：	45.90	46.20
储能装置种类：	锰酸锂动力电池	锰酸锂动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	147/3000/2006	147/3000/2006

83、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 **ZK6115BEVG1**纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC188782
外廓尺寸长（mm）：	10690
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3430
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	11600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	280
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.200
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	99.00
储能装置种类：	磷酸铁锂动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2400

/r/min/N.m) :	
---------------	--

84、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6115BEVG5纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC194924
外廓尺寸长 (mm) :	10690
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3200,3430
总质量 (kg) :	16500
整备质量 (kg) :	11100,11600
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	305
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.210
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	10.00
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	137.27,136.05,130.17
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	200/3000/2400

85、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6115BEVY52纯电动客车

车辆基本信息	配置ID: NC195068
外廓尺寸长 (mm) :	10690
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3200,3430
总质量 (kg) :	17000
整备质量 (kg) :	11200,11800
最高车速 (km/h) :	90
续驶里程 (km, 等速法) :	355
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.200
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	11.50
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	134.77
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	200/3000/2400

86、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6115BEVY53纯电动客车

车辆基本信息	配置ID: NC195085
外廓尺寸长 (mm) :	10690
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3200,3430
总质量 (kg) :	17000
整备质量 (kg) :	11600,12200
最高车速 (km/h) :	90
续驶里程 (km, 等速法) :	415
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.210
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	13.70
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	131.11
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	200/3000/2400

87、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6115BEVZ51纯电动客车

车辆基本信息	配置ID: NC195087
外廓尺寸长 (mm) :	10690
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3200,3430
总质量 (kg) :	17000
整备质量 (kg) :	11100,11700
最高车速 (km/h) :	90
续驶里程 (km, 等速法) :	305
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.190
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	10.00
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	130.17
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	200/3000/2400

88、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6115PHEVPG5混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC187226
外廓尺寸长 (mm) :	10690
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3150,3300
总质量 (kg) :	16600

整备质量（kg）：	11400
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	51
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6494/180
发动机型号：	YC6J245-52
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	20.13
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.50
节油率水平（%）：	46.30
储能装置种类：	锰酸锂动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/3000/865

89、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6120CHEVNPG11混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC187265	配置ID： NC187261
外廓尺寸长（mm）：	11500	11500
外廓尺寸宽（mm）：	2550	2550
外廓尺寸高（mm）：	3050,3200,3360	3050,3200,3360
总质量（kg）：	18000	18000
整备质量（kg）：	12000,12350,12850	12000,12350,12850
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	51	51
发动机生产企业：	潍柴西港新能源动力有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6750/155	6494/155
发动机型号：	WP6NG210E50	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.60	3.60
储能装置种类：	锰酸锂动力电池	锰酸锂动力电池
驱动电机类型：	车载永磁同步电机	车载永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	180/6000/900	180/6000/900

90、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6125CHEVNPG29插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC195377	配置ID： NC195375
外廓尺寸长（mm）：	12000	12000

外廓尺寸宽（mm）：	2550	2550
外廓尺寸高（mm）：	3050,3200,3360	3050,3200,3360
总质量（kg）：	18000	18000
整备质量（kg）：	12350,12850,13330,13750	12350,12850,13330,13750
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	70	70
发动机生产企业：	潍柴西港新能源动力有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6750/155	6494/155
发动机型号：	WP6NG210E50	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.30	5.30
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池/超级电容器	磷酸铁锂蓄电池/超级电容器
驱动电机类型：	车载永磁同步电机	车载永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	147/3000/2006	147/3000/2006

91、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6125CHEVPG29插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC195369	配置ID: NC195367
外廓尺寸长（mm）：	12000	12000
外廓尺寸宽（mm）：	2550	2550
外廓尺寸高（mm）：	3050,3200,3360	3050,3200,3360
总质量（kg）：	18000	18000
整备质量（kg）：	12100,12590,13050	12100,12590,13050
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	柴油/电混合动力	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	70	70
发动机生产企业：	潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6750/162	6494/147
发动机型号：	WP6.220E50	YC6J200-52
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	20.20	20.20
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.40	5.40
节油率水平（%）：	46.10	46.10
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池/超级电容器	磷酸铁锂蓄电池/超级电容器
驱动电机类型：	车载永磁同步电机	车载永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	147/3000/2006	147/3000/2006

92、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6125PHEVPG5混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC188073
外廓尺寸长 (mm) :	12000
外廓尺寸宽 (mm) :	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3320,3400
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	12500,13000
最高车速 (km/h) :	69
燃料种类:	柴油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程 (km, 等速法) :	51
发动机生产企业:	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率 (ml/kW) :	7520/199
发动机型号:	YC6A270-50
燃料消耗量 (L/100km, 电量平衡运行阶段) :	21.85
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	3.20
节油率水平 (%) :	41.70
储能装置种类:	锰酸锂动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	100/3000/865

93、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6650BEVG13纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC197704
外廓尺寸长 (mm) :	6540
外廓尺寸宽 (mm) :	2100
外廓尺寸高 (mm) :	2770,2980
总质量 (kg) :	7600
整备质量 (kg) :	4850,5050,5250
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	360
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.220
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	14.60
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	131.11
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	100/3500/955

94、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6805BEVG11纯电动城市

客车

车辆基本信息	配置ID: NC195002
外廓尺寸长（mm）：	8050
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2975,3105
总质量（kg）：	11100
整备质量（kg）：	6980,7300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	251
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.230
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.42,131.11
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/3000/1530

95、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6805BEVG13纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC195027
外廓尺寸长（mm）：	8050
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2975,3105
总质量（kg）：	11500
整备质量（kg）：	7100,7400,7600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	280
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.230
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.42,131.11
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/3000/1530

96、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6805BEVG15纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC197710
外廓尺寸长（mm）：	8050

外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2975,3105
总质量（kg）：	11800
整备质量（kg）：	7900,7300,7650
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	310
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.230
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	136.05
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/3000/1530

97、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6805BEVG17纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC195036
外廓尺寸长（mm）：	8050
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2975,3105
总质量（kg）：	11800
整备质量（kg）：	7550,7900
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	385
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.230
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	17.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.77
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	160/3000/1530

98、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6805BEVG19纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC197505
外廓尺寸长（mm）：	8050
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2975,3105
总质量（kg）：	11500
整备质量（kg）：	7150,7450,7800

最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	225
Ekg 单位载质量能量消耗量 （Wh/km·kg）：	0.230
电池系统总质量占整车整备质量比例 （%）：	11.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	116.50
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/3000/1530

99、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 **ZK6805BEVG9**纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC188915
外廓尺寸长（mm）：	8050
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	3135
总质量（kg）：	12200
整备质量（kg）：	7600,7950,8350
最高车速（km/h）：	69
Ekg 单位载质量能量消耗量 （Wh/km·kg）：	0.230
电池系统总质量占整车整备质量比例 （%）：	11.40
快充倍率：	5.27C,5.28C
储能装置种类：	磷酸铁锂锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	160/3000/1530

100、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 **ZK6808BEVQZ51**纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC195094
外廓尺寸长（mm）：	8045
外廓尺寸宽（mm）：	2360
外廓尺寸高（mm）：	3025,3250
总质量（kg）：	11480
整备质量（kg）：	7900,8300
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，等速法）：	305
Ekg 单位载质量能量消耗量 （Wh/km·kg）：	0.230
电池系统总质量占整车整备质量比例	11.50

(%) :	
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	131.11
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	160/3000/1530

101、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6808BEVQZ52纯电动客车

车辆基本信息	配置ID: NC195109
外廓尺寸长 (mm) :	8045
外廓尺寸宽 (mm) :	2360
外廓尺寸高 (mm) :	3025,3250
总质量 (kg) :	11480
整备质量 (kg) :	7800,8200
最高车速 (km/h) :	90
续驶里程 (km, 等速法) :	255
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.220
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	9.70
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	131.11
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	160/3000/1530

102、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6845BEVG3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC188800
外廓尺寸长 (mm) :	8405
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	2925,3195
总质量 (kg) :	12600
整备质量 (kg) :	7800,8270,8500
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	300
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.190
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	17.90
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	99.00
储能装置种类:	磷酸铁锂动力电池

驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m):	100/3500/955

103、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6850CHEVNP27混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC187649	配置ID: NC187647
外廓尺寸长 (mm):	8500	8500
外廓尺寸宽 (mm):	2500	2500
外廓尺寸高 (mm):	3050,3240,3340,3400	3050,3240,3340,3400
总质量 (kg):	13000	13000
整备质量 (kg):	9050,9500,9800,10050	9050,9500,9800,10050
最高车速 (km/h):	69	69
燃料种类:	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电:	是	是
纯电动模式下续驶里程 (km, 等速法):	51	51
发动机生产企业:	潍柴动力扬州柴油机有限责任公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率 (ml/kW):	4088/103	4214/103
发动机型号:	WP4.1NG140E50	YC4D140N-50
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%):	4.00	4.00
储能装置种类:	锰酸锂电池	锰酸锂电池
驱动电机类型:	车载永磁同步电机	车载永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m):	125/6000/600	125/6000/600

104、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6850CHEVNP29A插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC195388	配置ID: NC195384
外廓尺寸长 (mm):	8530	8530
外廓尺寸宽 (mm):	2500	2500
外廓尺寸高 (mm):	3400,3340	3400,3340
总质量 (kg):	13000	13000
整备质量 (kg):	9250,9600,9900,10190	9250,9600,9900,10190
最高车速 (km/h):	69	69
燃料种类:	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电:	是	是
纯电动模式下续驶里程 (km, 等速法):	60	60
发动机生产企业:	潍柴动力扬州柴油机有限责任公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率 (ml/kW):	4088/103	4214/103
发动机型号:	WP4.1NG140E50	YC4D140N-50
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%):	5.60	5.60
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池/超级电容器	磷酸铁锂蓄电池/超级电容器

驱动电机类型:	车载永磁同步电机	车载永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m):	125/6000/600	125/6000/600

105、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6850CHEVNP35插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC195626	配置ID: NC195625
外廓尺寸长 (mm):	8530	8530
外廓尺寸宽 (mm):	2500	2500
外廓尺寸高 (mm):	3400,3480	3400,3480
总质量 (kg):	12600	12600
整备质量 (kg):	9050,9450,9780,9990	9050,9450,9780,9990
最高车速 (km/h):	69	69
燃料种类:	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电:	是	是
纯电动模式下续驶里程 (km, 等速法):	52	52
发动机生产企业:	潍柴动力扬州柴油机有限责任公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率 (ml/kW):	4088/103	4214/103
发动机型号:	WP4.1NG140E50	YC4D140N-50
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%):	4.80	4.80
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型:	车载永磁同步电机	车载永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m):	125/6000/600	125/6000/600

106、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6850CHEVNP35C插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC197597	配置ID: NC197563
外廓尺寸长 (mm):	8530	8530
外廓尺寸宽 (mm):	2500	2500
外廓尺寸高 (mm):	3400	3400
总质量 (kg):	13000	13000
整备质量 (kg):	9130,9530,9850,10050	9130,9530,9850,10050
最高车速 (km/h):	69	69
燃料种类:	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电:	是	是
纯电动模式下续驶里程 (km, 等速法):	60	60
发动机生产企业:	潍柴动力扬州柴油机有限责任公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率 (ml/kW):	4088/103	4214/103
发动机型号:	WP4.1NG140E50	YC4D140N-50
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%):	5.10	5.10
储能装置种类:	锰酸锂蓄电池	锰酸锂蓄电池

驱动电机类型：	车载永磁同步电机	车载永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	125/6000/600	125/6000/600

107、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6850CHEVPG27混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC187525	配置ID： NC187505
外廓尺寸长（mm）：	8500	8500
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3240,3340	3050,3240,3340
总质量（kg）：	13000	13000
整备质量（kg）：	8900,9200,9500	8900,9200,9500
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	柴油/电混合动力	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	51	51
发动机生产企业：	潍柴动力扬州柴油机有限责任公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	4088/103	3767/110
发动机型号：	WP4.1Q140E50	YC4S150-50
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	18.10	18.10
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	4.00	4.00
节油率水平（%）：	40.70	40.70
储能装置种类：	锰酸锂电池	锰酸锂电池
驱动电机类型：	车载永磁同步电机	车载永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	125/6000/600	125/6000/600

108、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6850CHEVPG29A插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC195476	配置ID： NC195471
外廓尺寸长（mm）：	8530	8530
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3340	3340
总质量（kg）：	13000	13000
整备质量（kg）：	8950,9350,9600,9740	8950,9350,9600,9740
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	柴油/电混合动力	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	60	60
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司	潍柴动力扬州柴油机有限责任公司
排量/功率（ml/kW）：	3767/110	4088/103
发动机型号：	YC4S150-50	WP4.1Q140E50

燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	14.87	14.88
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.80	5.80
节油率水平（%）：	51.20	51.20
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池/超级电容器	磷酸铁锂蓄电池/超级电容器
驱动电机类型：	车载永磁同步电机	车载永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	125/6000/600	125/6000/600

109、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6850CHEVPG35插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC195629	配置ID: NC195628
外廓尺寸长（mm）：	8530	8530
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3400,3480	3400,3480
总质量（kg）：	12600	12600
整备质量（kg）：	8850,9200,9470	8850,9200,9470
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	柴油/电混合动力	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	52	52
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司	潍柴动力扬州柴油机有限责任公司
排量/功率（ml/kW）：	3767/110	4088/103
发动机型号：	YC4S150-50	WP4.1Q140E50
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	12.10	12.00
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	4.90	4.90
节油率水平（%）：	60.30	60.70
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	车载永磁同步电机	车载永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	125/6000/600	125/6000/600

110、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6906BEVQY52纯电动客车

车辆基本信息	配置ID: NC195121
外廓尺寸长（mm）：	8995
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3450
总质量（kg）：	14000
整备质量（kg）：	10100,10400
最高车速（km/h）：	100

续驶里程（km，等速法）：	485
Ekg 单位载质量能量消耗量 （Wh/km·kg）：	0.230
电池系统总质量占整车整备质量比例 （%）：	15.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	131.11
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	350/3000/2800

111、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 **ZK6935BEVG2**纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC195049
外廓尺寸长（mm）：	9340
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3050,3200
总质量（kg）：	15000
整备质量（kg）：	10050,10350
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	470
Ekg 单位载质量能量消耗量 （Wh/km·kg）：	0.230
电池系统总质量占整车整备质量比例 （%）：	19.10
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.17
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	200/3000/2400

112、湖北新楚风汽车股份有限公司 楚风牌 **HQG5042XXYEV1**纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC198074
外廓尺寸长（mm）：	5880,5990
外廓尺寸宽（mm）：	1940
外廓尺寸高（mm）：	2850
总质量（kg）：	4495
整备质量（kg）：	2850
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	137
Ekg 单位载质量能量消耗量 （Wh/km·kg）：	0.390
电池系统能量密度（Wh/kg）：	108.80

储能装置种类:	三元系动力电池
驱动电机类型:	永磁同步牵引电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	100/3600/1000

113、湖北新楚风汽车股份有限公司 楚风牌 HQG5042XXYE2纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC198365
外廓尺寸长 (mm) :	5880,5990
外廓尺寸宽 (mm) :	1940
外廓尺寸高 (mm) :	2850
总质量 (kg) :	4495
整备质量 (kg) :	2950
最高车速 (km/h) :	85
续驶里程 (km, 等速法) :	212
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.400
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	116.50
储能装置种类:	三元系动力电池
驱动电机类型:	永磁同步牵引电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	100/3600/1000

114、湖北新楚风汽车股份有限公司 楚风牌 HQG5042XXYE5纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC198897
外廓尺寸长 (mm) :	5880,5990
外廓尺寸宽 (mm) :	1940
外廓尺寸高 (mm) :	2850
总质量 (kg) :	4495
整备质量 (kg) :	2650
最高车速 (km/h) :	85
续驶里程 (km, 等速法) :	85
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.350
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	90.83
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步驱动电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	100/4000/800

115、湖北新楚风汽车股份有限公司 楚风牌 HQG5051XXYE3纯电动厢式运输车

--	--

车辆基本信息	配置ID: NC198899
外廓尺寸长 (mm) :	5920,6170
外廓尺寸宽 (mm) :	1940
外廓尺寸高 (mm) :	2790
总质量 (kg) :	5490
整备质量 (kg) :	3405
最高车速 (km/h) :	85
续驶里程 (km, 等速法) :	185
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.340
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	116.50
储能装置种类:	三元系动力电池
驱动电机类型:	永磁同步牵引电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	100/3600/1000

116、广州汽车集团乘用车有限公司 传祺(Trumpchi) 牌 GAC6450CHEVA5B插电式混合动力多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID: NC197419
外廓尺寸长 (mm) :	4510
外廓尺寸宽 (mm) :	1852
外廓尺寸高 (mm) :	1677,1708
总质量 (kg) :	2150
整备质量 (kg) :	1760
最高车速 (km/h) :	180
燃料种类:	汽油/电混合动力
是否允许外接充电:	是
纯电动模式下续驶里程 (km, 工况法) :	58
发动机生产企业:	广州汽车集团乘用车有限公司
排量/功率 (ml/kW) :	1495/71
发动机型号:	4A15K2
节油率水平 (%) :	34.10
燃料消耗量 (L/100km, B状态) :	5.80
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	130/4138/300

117、广州汽车集团乘用车有限公司 传祺(Trumpchi) 牌 GAC7000BEVH0A纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC197392
外廓尺寸长 (mm) :	4346
外廓尺寸宽 (mm) :	1825
外廓尺寸高 (mm) :	1637,1662

总质量（kg）：	2080
整备质量（kg）：	1667
最高车速（km/h）：	156
30分钟最高车速（km/h）：	145
续驶里程（km，工况法）：	310
电池系统能量密度（Wh/kg）：	126.57
工况条件下百公里耗电量（Y） （kWh/100km）：	16.00
储能装置种类：	三元锂离子动力电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	132/12000/290

118、广州汽车集团乘用车有限公司 传祺(Trumpchi) 牌 GAC7150CHEVA5A插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID: NC186178
外廓尺寸长（mm）：	4600
外廓尺寸宽（mm）：	1790
外廓尺寸高（mm）：	1530
总质量（kg）：	2012
整备质量（kg）：	1623
最高车速（km/h）：	180
燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，工况法）：	60
发动机生产企业：	广州汽车集团乘用车有限公司
排量/功率（ml/kW）：	1495/71
发动机型号：	4A15K2
节油率水平（%）：	32.10
燃料消耗量（L/100km，B状态）：	5.70
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	130/4138/300

119、广州汽车集团乘用车有限公司 传祺(Trumpchi) 牌 GAC7150SHEVA5插电式混合动力轿车

车辆基本信息	配置ID: NC186388
外廓尺寸长（mm）：	4600
外廓尺寸宽（mm）：	1790
外廓尺寸高（mm）：	1530
总质量（kg）：	1965
整备质量（kg）：	1590
最高车速（km/h）：	180

燃料种类：	汽油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（ km ，工况法）：	70
发动机生产企业：	广州汽车集团乘用车有限公司
排量/功率（ ml/kW ）：	1495/71
发动机型号：	4A15K2
节油率水平（%）：	64.30
燃料消耗量（ L/100km ， B 状态）：	5.40
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（ kW r/min/N.m ）：	130/4138/300

120、上汽通用五菱汽车股份有限公司 宝骏牌 **LZW7000EVA**纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC186455
外廓尺寸长（ mm ）：	2488
外廓尺寸宽（ mm ）：	1506
外廓尺寸高（ mm ）：	1620,1670
总质量（ kg ）：	880
整备质量（ kg ）：	700,750
最高车速（ km/h ）：	100
30分钟最高车速（ km/h ）：	100
续驶里程（ km ，工况法）：	155
电池系统能量密度（ Wh/kg ）：	95.80
工况条件下百公里耗电量（ Y ） （ kWh/100km ）：	9.90
储能装置种类：	镍钴锰三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（ kW r/min/N.m ）：	29/7500/110

121、合肥长安汽车有限公司 长安牌 **SC7001AFBEV**纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC189253
外廓尺寸长（ mm ）：	3730
外廓尺寸宽（ mm ）：	1650
外廓尺寸高（ mm ）：	1528
总质量（ kg ）：	1615
整备质量（ kg ）：	1240
最高车速（ km/h ）：	125
30分钟最高车速（ km/h ）：	105
续驶里程（ km ，工况法）：	210
电池系统能量密度（ Wh/kg ）：	99.98
工况条件下百公里耗电量（ Y ）	13.40

(kWh/100km) :	
储能装置种类:	锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	55/9500/170

122、合肥长安汽车有限公司 长安牌 SC7003ABBEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC185438
外廓尺寸长 (mm) :	4620
外廓尺寸宽 (mm) :	1820
外廓尺寸高 (mm) :	1515
总质量 (kg) :	1985
整备质量 (kg) :	1610
最高车速 (km/h) :	140
30分钟最高车速 (km/h) :	120
续驶里程 (km, 工况法) :	200
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	97.77
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	13.00
储能装置种类:	锂离子动力电池
驱动电机类型:	交流电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	90/10000/280

123、重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC6388AVBEV纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID: NC188148
外廓尺寸长 (mm) :	3800
外廓尺寸宽 (mm) :	1700
外廓尺寸高 (mm) :	1670
总质量 (kg) :	1715
整备质量 (kg) :	1340
最高车速 (km/h) :	130
30分钟最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 工况法) :	252
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	97.42
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	12.31
储能装置种类:	锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	67/8000/240

124、重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC6388BVBEB纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID: NC189614
外廓尺寸长（mm）：	3800
外廓尺寸宽（mm）：	1700
外廓尺寸高（mm）：	1670
总质量（kg）：	1715
整备质量（kg）：	1340
最高车速（km/h）：	130
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	252
电池系统能量密度（Wh/kg）：	97.42
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	12.31
储能装置种类：	锂离子动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	67/8000/240

125、重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC7001CAABEB纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC195207
外廓尺寸长（mm）：	3580
外廓尺寸宽（mm）：	1570
外廓尺寸高（mm）：	1485
总质量（kg）：	1280
整备质量（kg）：	980
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	152
电池系统能量密度（Wh/kg）：	95.00
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	10.29
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	三相交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	30/7000/130

126、重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC7001CABBEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID: NC195221
外廓尺寸长（mm）：	3580
外廓尺寸宽（mm）：	1570

外廓尺寸高（mm）：	1485
总质量（kg）：	1280
整备质量（kg）：	980
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	152
电池系统能量密度（Wh/kg）：	100.90
工况条件下百公里耗电量（Y） （kWh/100km）：	10.54
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	三相交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	30/7000/130

127、重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC7001CACBEV纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC195258
外廓尺寸长（mm）：	3580
外廓尺寸宽（mm）：	1570
外廓尺寸高（mm）：	1485
总质量（kg）：	1280
整备质量（kg）：	980
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	152
电池系统能量密度（Wh/kg）：	114.60
工况条件下百公里耗电量（Y） （kWh/100km）：	10.75
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	三相交流异步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	30/7000/130

128、中植一客成都汽车有限公司 中植汽车牌 CDL5030XXYBEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID： NC193410
外廓尺寸长（mm）：	5300
外廓尺寸宽（mm）：	1700
外廓尺寸高（mm）：	2050,2250
总质量（kg）：	3450
整备质量（kg）：	2460
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	350
Ekg单位载质量能量消耗量	0.470

(Wh/km·kg) :	
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	131.50
储能装置种类:	锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	87/5200/490

129、中植一客成都汽车有限公司 中植汽车牌 CDL6110LRBEV1纯电动客车

车辆基本信息	配置ID: NC197400
外廓尺寸长 (mm) :	10990
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3500,3600
总质量 (kg) :	16150
整备质量 (kg) :	11600
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	315
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.229
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	13.30
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	109.80
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	三相交流同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	160/3200/1000

130、成都大运汽车集团有限公司 大运牌 CGC5044XXYBEV1CBKLQAPK纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC195812
外廓尺寸长 (mm) :	5770
外廓尺寸宽 (mm) :	2050,2150
外廓尺寸高 (mm) :	2870,2970
总质量 (kg) :	4490
整备质量 (kg) :	2800
最高车速 (km/h) :	80
续驶里程 (km, 等速法) :	280
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.271
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	109.47
储能装置种类:	三元材料锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	30/8000/150

/r/min/N.m) :	
---------------	--

131、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 **BYD6460SBEV**纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID: NC188115
外廓尺寸长 (mm) :	4565
外廓尺寸宽 (mm) :	1870
外廓尺寸高 (mm) :	1720
总质量 (kg) :	2425
整备质量 (kg) :	2050
最高车速 (km/h) :	140
30分钟最高车速 (km/h) :	140
续驶里程 (km, 工况法) :	270
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	111.40
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	17.06
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	160/4929/310

132、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 **BYD6460SBEV1**纯电动多用途乘用车

车辆基本信息	配置ID: NC188345
外廓尺寸长 (mm) :	4565
外廓尺寸宽 (mm) :	1870
外廓尺寸高 (mm) :	1720
总质量 (kg) :	2425
整备质量 (kg) :	2050
最高车速 (km/h) :	140
30分钟最高车速 (km/h) :	140
续驶里程 (km, 工况法) :	300
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	111.40
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	15.70
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	160/4929/310

133、比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 **BYD6460SBEV2**纯电动多用途乘用车

--	--

车辆基本信息	配置ID: NC188483
外廓尺寸长 (mm) :	4565
外廓尺寸宽 (mm) :	1870
外廓尺寸高 (mm) :	1700
总质量 (kg) :	2550
整备质量 (kg) :	2175
最高车速 (km/h) :	140
30分钟最高车速 (km/h) :	140
续驶里程 (km, 工况法) :	270
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	110.20
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	18.91
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	前: 160/4929/310,后: 110/4202/250

134、陕西汽车集团有限责任公司 陕汽牌 SX5070CCYBEV1纯电动仓栅式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC200316
外廓尺寸长 (mm) :	5995,6100
外廓尺寸宽 (mm) :	2100,2150,2200
外廓尺寸高 (mm) :	2860,2950,3050,3150
总质量 (kg) :	7300
整备质量 (kg) :	4150
最高车速 (km/h) :	80
续驶里程 (km, 等速法) :	165
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.136
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	105.10
储能装置种类:	三元材料锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	110/3500/1000

135、陕西汽车集团有限责任公司 陕汽牌 SX5070XXYBEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC199446
外廓尺寸长 (mm) :	5995,6100
外廓尺寸宽 (mm) :	2100,2150,2200
外廓尺寸高 (mm) :	2860,2950,3050,3150
总质量 (kg) :	7300
整备质量 (kg) :	4150
最高车速 (km/h) :	80

续驶里程（km，等速法）：	165
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.136
电池系统能量密度（Wh/kg）：	105.10
储能装置种类：	三元材料锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	110/3500/1000

136、奇瑞汽车股份有限公司 奇瑞牌 SQR7000BEVJ69纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC199180
外廓尺寸长（mm）：	4200
外廓尺寸宽（mm）：	1760
外廓尺寸高（mm）：	1570
总质量（kg）：	1890
整备质量（kg）：	1515
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	260
电池系统能量密度（Wh/kg）：	103.99
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	16.63
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	90/3100/276

137、奇瑞汽车股份有限公司 奇瑞牌 SQR7000BEVJ691纯电动轿车

车辆基本信息	配置ID： NC199183
外廓尺寸长（mm）：	4200
外廓尺寸宽（mm）：	1760
外廓尺寸高（mm）：	1570
总质量（kg）：	1890
整备质量（kg）：	1515
最高车速（km/h）：	100
30分钟最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，工况法）：	351
电池系统能量密度（Wh/kg）：	127.13
工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）：	15.43
储能装置种类：	三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	90/3100/276

138、上海汽车集团股份有限公司 荣威牌 **CSA6456BEV1**纯电动运动型乘用车

车辆基本信息	配置ID: NC197441
外廓尺寸长 (mm) :	4554
外廓尺寸宽 (mm) :	1855
外廓尺寸高 (mm) :	1686,1716
总质量 (kg) :	2155
整备质量 (kg) :	1710
最高车速 (km/h) :	135
30分钟最高车速 (km/h) :	130
续驶里程 (km, 工况法) :	320
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	135.30
工况条件下百公里耗电量 (Y) (kWh/100km) :	14.95
储能装置种类:	三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	85/3200/255

139、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 **XMQ5030XXYBEVS09**纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC196817
外廓尺寸长 (mm) :	5300
外廓尺寸宽 (mm) :	1700
外廓尺寸高 (mm) :	2230,2030
总质量 (kg) :	3260
整备质量 (kg) :	2130,2180
最高车速 (km/h) :	90
续驶里程 (km, 工况法) :	190
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.419
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	108.38
储能装置种类:	镍钴锰锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	60/4500/430

140、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 **XMQ5035XGCBES**纯电动工程车

车辆基本信息	配置ID: NC197402
外廓尺寸长 (mm) :	5420
外廓尺寸宽 (mm) :	1705
外廓尺寸高 (mm) :	2155

总质量 (kg) :	3300
整备质量 (kg) :	2280
最高车速 (km/h) :	120
续驶里程 (km, 工况法) :	178
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	108.38
吨百公里电耗 (kWh/t·100km) :	8.53
储能装置种类:	镍钴锰锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	60/4500/430

141、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6106AGBEVL3 纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC197742
外廓尺寸长 (mm) :	10500
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3070,3120,3230,3300
总质量 (kg) :	17500
整备质量 (kg) :	10800,11200,11700
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	300
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.190
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	13.40
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	93.19
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	200/3000/2800

142、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6106AGBEVL4 纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC197760
外廓尺寸长 (mm) :	10500
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3070,3120,3230,3300
总质量 (kg) :	17500
整备质量 (kg) :	10300,10800,11300
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	260
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.160
电池系统总质量占整车整备质量比例	10.30

(%) :	
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	137.27
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	200/3000/2800

143、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6106AGBEVL5 纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC197788
外廓尺寸长 (mm) :	10500
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3400,3470
总质量 (kg) :	17500
整备质量 (kg) :	10300,10800,11300
最高车速 (km/h) :	69
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.126
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	12.20
快充倍率:	5.27C
储能装置种类:	磷酸铁锂锂离子动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	200/3000/2800

144、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6106AGBEVL6 纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC197800
外廓尺寸长 (mm) :	10500
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3070,3120,3230,3300
总质量 (kg) :	17500
整备质量 (kg) :	11000,11500,12100
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	400
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.200
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	17.20
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	130.17
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机

驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2800
-------------------------------	---------------

145、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6106AGBEVM1 纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC197714
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3400,3470
总质量（kg）：	17500
整备质量（kg）：	10300,10800,11300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	300
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.134
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	115.90
储能装置种类：	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2800

146、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6106AGCHEVD57混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC197996	配置ID: NC197992
外廓尺寸长（mm）：	10500	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3070,3120,3190,3230,3400	3070,3120,3190,3230,3400
总质量（kg）：	16500	16500
整备质量（kg）：	11200,11700,12400	11200,11700,12400
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	柴油/电混合动力	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	95	95
发动机生产企业：	潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6750/147	6500/147
发动机型号：	WP6.200E50	YC6J200-50
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	13.50	13.40
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.60	3.60
节油率水平（%）：	60.30	60.60
储能装置种类：	锰酸锂电池	锰酸锂电池

驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m):	135/3000/2100	135/3000/2100

147、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6106AGCHEVN59混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC198014	配置ID: NC198003
外廓尺寸长 (mm):	10500	10500
外廓尺寸宽 (mm):	2500	2500
外廓尺寸高 (mm):	3070,3120,3190,3230,3400	3070,3120,3190,3230,3400
总质量 (kg):	16500	16500
整备质量 (kg):	11400,12000,12600	11400,12000,12600
最高车速 (km/h):	69	69
燃料种类:	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电:	是	是
纯电动模式下续驶里程 (km, 等速法):	95	95
发动机生产企业:	潍柴西港新能源动力有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率 (ml/kW):	6750/155	6494/155
发动机型号:	WP6NG210E50	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%):	3.50	3.50
储能装置种类:	锰酸锂电池	锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m):	135/3000/2100	135/3000/2100

148、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6127AGBEVL2纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC197836
外廓尺寸长 (mm):	11980
外廓尺寸宽 (mm):	2550
外廓尺寸高 (mm):	3400,3470
总质量 (kg):	18000
整备质量 (kg):	11900,12500
最高车速 (km/h):	69
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg):	0.160
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%):	11.90
快充倍率:	5.23C
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m):	200/3000/2800

/r/min/N.m) :	
---------------	--

149、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6127AGBEVL3 纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC197858
外廓尺寸长 (mm) :	11980
外廓尺寸宽 (mm) :	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3070,3120,3230,3300
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	11800,12300,12800
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	450
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.200
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	16.90
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	130.17
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	200/3000/2800

150、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6127AGBEVM纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC197876
外廓尺寸长 (mm) :	11980
外廓尺寸宽 (mm) :	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3400,3470
总质量 (kg) :	18000
整备质量 (kg) :	11600,12600,13300
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	280
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.190
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	10.20
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	115.90
储能装置种类:	锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	200/3000/2800

151、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6662AGBEVL2

纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC197408
外廓尺寸长 (mm) :	6650
外廓尺寸宽 (mm) :	2248
外廓尺寸高 (mm) :	2950,3040,3100
总质量 (kg) :	8800
整备质量 (kg) :	5400,5700,6000
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	260
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.220
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	13.40
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	93.19
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	100/4500/900

152、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6662AGBEVM1 纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC197418
外廓尺寸长 (mm) :	6650
外廓尺寸宽 (mm) :	2248
外廓尺寸高 (mm) :	3200
总质量 (kg) :	8500
整备质量 (kg) :	5100,5400,5700
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	202
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.140
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	7.80
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	116.30
储能装置种类:	锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	100/4500/900

153、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6802AGBEVL2 纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC197433
外廓尺寸长 (mm) :	8005

外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2930,3030,3090
总质量（kg）：	11500
整备质量（kg）：	7500,7900,8300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	300
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.200
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.77
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/2000

154、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6802AGBEVL3 纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC197461
外廓尺寸长（mm）：	8005
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2930,3030,3090
总质量（kg）：	11500
整备质量（kg）：	7500,7900,8300
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	280
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.187
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	93.19
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/2000

155、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6850AGBEVL4 纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC197565
外廓尺寸长（mm）：	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2450
外廓尺寸高（mm）：	3030,3130,3190
总质量（kg）：	13000
整备质量（kg）：	8400,8800,9300

最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	300
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.195
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.20
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.17
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/2000

156、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6850AGBEVL5 纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC197676	
外廓尺寸长（mm）：	8545	
外廓尺寸宽（mm）：	2450	
外廓尺寸高（mm）：	3030,3130,3190	
总质量（kg）：	13000	
整备质量（kg）：	8800,9300,9800	
最高车速（km/h）：	69	
续驶里程（km，等速法）：	490	
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.208	
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	16.70	
电池系统能量密度（Wh/kg）：	93.19	
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池	
驱动电机类型：	永磁同步电机	
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/2000	

157、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6850AGCHEVD53混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC197969	配置ID： NC197912
外廓尺寸长（mm）：	8545	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2450	2450
外廓尺寸高（mm）：	3030,3140,3290	3030,3140,3290
总质量（kg）：	13000	13000
整备质量（kg）：	9200,9600	9200,9600
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	柴油/电混合动力	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	52	52

发动机生产企业：	潍柴动力股份有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ ml/kW ）：	4980/132	4730/118
发动机型号：	WP5.180E51	YC4EG160-50
燃料消耗量（ L/100km ，电量平衡运行阶段）：	12.00	11.90
电池系统总质量占整车整备质量比例（ % ）：	4.20	4.20
节油率水平（ % ）：	60.70	61.00
储能装置种类：	磷酸铁锂锂离子电池	磷酸铁锂锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（ kW/r/min/N.m ）：	148/3000/1500	148/3000/1500

158、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 **XMQ6850AGCHEVN53**混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC197984	配置ID: NC197976
外廓尺寸长（ mm ）：	8545	8545
外廓尺寸宽（ mm ）：	2450	2450
外廓尺寸高（ mm ）：	3030,3140,3290,3350	3030,3140,3290,3350
总质量（ kg ）：	13000	13000
整备质量（ kg ）：	9200,9600,10100	9200,9600,10100
最高车速（ km/h ）：	69	69
燃料种类：	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（ km ，等速法）：	52	52
发动机生产企业：	潍柴西港新能源动力有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ ml/kW ）：	4980/132	4730/118
发动机型号：	WP5NG180E51	YC4EG160N-50
电池系统总质量占整车整备质量比例（ % ）：	4.20	4.20
储能装置种类：	磷酸铁锂锂离子电池	磷酸铁锂锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（ kW/r/min/N.m ）：	148/3000/1500	148/3000/1500

159、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 **XMQ6850BGBEVL**纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC197693
外廓尺寸长（ mm ）：	8545
外廓尺寸宽（ mm ）：	2450
外廓尺寸高（ mm ）：	3275,3340
总质量（ kg ）：	13000
整备质量（ kg ）：	8900,9400,9800
最高车速（ km/h ）：	69

Ekg 单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.180
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	9.80
快充倍率:	5.18C
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	150/3000/2000

160、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6850BGBEVM1 纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC197706
外廓尺寸长 (mm) :	8545
外廓尺寸宽 (mm) :	2450
外廓尺寸高 (mm) :	3275,3340
总质量 (kg) :	13000
整备质量 (kg) :	8900,9400,9800
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	260
Ekg 单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.200
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	8.90
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	116.50
储能装置种类:	锰酸锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW /r/min/N.m) :	150/3000/2000

161、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6105JEVD0C1 纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC197671
外廓尺寸长 (mm) :	10480
外廓尺寸宽 (mm) :	2550
外廓尺寸高 (mm) :	3300,3150
总质量 (kg) :	17500
整备质量 (kg) :	11600,12090
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	265
Ekg 单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.225
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	13.90

电池系统能量密度（Wh/kg）：	134.42
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	200/3000/2800

162、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6805JEVA0C纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC192113
外廓尺寸长（mm）：	8045
外廓尺寸宽（mm）：	2350
外廓尺寸高（mm）：	2930,3050
总质量（kg）：	10400
整备质量（kg）：	6940,7200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	251
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.198
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	14.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	99.10
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3500/1600

163、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6809JEV70纯电动客车

车辆基本信息	配置ID： NC192909
外廓尺寸长（mm）：	8050
外廓尺寸宽（mm）：	2280
外廓尺寸高（mm）：	2860,2980
总质量（kg）：	9400
整备质量（kg）：	6300,6500
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	300
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.183
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	99.10
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3500/1600

164、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 **XML6809JEV70C**纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC191871
外廓尺寸长 (mm) :	8050
外廓尺寸宽 (mm) :	2280
外廓尺寸高 (mm) :	2860,2980
总质量 (kg) :	9400
整备质量 (kg) :	6300,6500
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	300
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.183
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	15.40
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	99.10
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	150/3500/1600

165、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 **XML6809JEVD0C**纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC197428
外廓尺寸长 (mm) :	8050
外廓尺寸宽 (mm) :	2280
外廓尺寸高 (mm) :	2860,2980
总质量 (kg) :	9600
整备质量 (kg) :	6350
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	201
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.231
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	12.00
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	131.11
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	150/3500/1600

166、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 **XML6809JEVW0C**纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC197555
--------	-----------------------

外廓尺寸长（mm）：	8050
外廓尺寸宽（mm）：	2280
外廓尺寸高（mm）：	2860,2980
总质量（kg）：	9600
整备质量（kg）：	6350
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	201
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.230
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	12.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	131.11
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/4000/1500

167、厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6855JEVW0C纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC197559
外廓尺寸长（mm）：	8520
外廓尺寸宽（mm）：	2460
外廓尺寸高（mm）：	3050,3165
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	8700,9200
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	215
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.220
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.40
电池系统能量密度（Wh/kg）：	130.17
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	180/4000/2000

168、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6107PHEVG1插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC197554	配置ID: NC197513
外廓尺寸长（mm）：	10500	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3120,3280	3120,3280
总质量（kg）：	16600	16600

整备质量（kg）：	10400,11000,11680	10400,11000,11680
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	柴油/电混合动力	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	55	55
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司	潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6492/147	6750/147
发动机型号：	YC6J200-52	WP6.200E50
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	17.90	17.70
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.50,3.30,3.10	3.50,3.30,3.10
节油率水平（%）：	52.30	52.80
储能装置种类：	锰酸锂电池	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3500/1000	135/3500/1000

169、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6107PHEVNG插电式混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC197643	配置ID: NC197586
外廓尺寸长（mm）：	10500	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3120,3280,3480	3120,3280,3480
总质量（kg）：	16600	16600
整备质量（kg）：	10400,11000,11680	10400,11000,11680
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	NG/电混合动力	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	55	55
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司	潍柴西港新能源动力有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6498/155	6750/155
发动机型号：	YC6J210N-52	WP6NG210E50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.50,3.30,3.10	3.50,3.30,3.10
储能装置种类：	锰酸锂电池	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/3500/1000	135/3500/1000

170、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6811EVGA纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC198997
外廓尺寸长（mm）：	8080

外廓尺寸宽（mm）：	2340
外廓尺寸高（mm）：	3000,3200
总质量（kg）：	11000
整备质量（kg）：	6500,6800,7000
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	253
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.180
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	11.70
电池系统能量密度（Wh/kg）：	131.11
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/2000

171、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6820PHEV5QNG混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC198122	
外廓尺寸长（mm）：	8245	
外廓尺寸宽（mm）：	2380	
外廓尺寸高（mm）：	3380,3220,3060	
总质量（kg）：	12200	
整备质量（kg）：	7550,8000,8500	
最高车速（km/h）：	69	
燃料种类：	NG/电混合动力	
是否允许外接充电：	是	
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	52	
发动机生产企业：	潍柴动力扬州柴油机有限责任公司	
排量/功率（ml/kW）：	4088/103	
发动机型号：	WP4.1NG140E50	
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.70	
储能装置种类：	锰酸锂电池	
驱动电机类型：	永磁同步电机	
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	50/3000/450	

172、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6850PHEV5QG混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC198140	配置ID: NC198133
外廓尺寸长（mm）：	8545	8545
外廓尺寸宽（mm）：	2480	2480
外廓尺寸高（mm）：	3280,3120,3455	3280,3120,3455

总质量（kg）：	12500	12500
整备质量（kg）：	7800,8200,8700	7800,8200,8700
最高车速（km/h）：	69	69
燃料种类：	柴油/电混合动力	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	52	52
发动机生产企业：	潍柴动力股份有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	4980/132	3767/110
发动机型号：	WP5.180E51	YC4S150-50
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	14.10	14.00
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.60	3.60
节油率水平（%）：	45.80	46.20
储能装置种类：	锰酸锂电池	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	50/3000/450	50/3000/450

173、上海申龙客车有限公司 申龙牌 **SLK5030XXYE0BEV01**纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC192361
外廓尺寸长（mm）：	5300
外廓尺寸宽（mm）：	1700
外廓尺寸高（mm）：	2230,2030,1960
总质量（kg）：	3260
整备质量（kg）：	2130
最高车速（km/h）：	104
续驶里程（km，工况法）：	190
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.402
电池系统能量密度（Wh/kg）：	107.51
储能装置种类：	镍钴锰锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	87/5200/490

174、上海申龙客车有限公司 申龙牌 **SLK5030XYZE0BEV01**纯电动邮政车

车辆基本信息	配置ID: NC198203
外廓尺寸长（mm）：	5300
外廓尺寸宽（mm）：	1700
外廓尺寸高（mm）：	2230,2030
总质量（kg）：	3260

整备质量（kg）：	2130
最高车速（km/h）：	104
续驶里程（km，工况法）：	190
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.402
电池系统能量密度（Wh/kg）：	107.51
储能装置种类：	镍钴锰锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	87/5200/490

175、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6109ULN5HEVL混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC189717
外廓尺寸长（mm）：	10500
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3200,3060,3490
总质量（kg）：	16500
整备质量（kg）：	11800,12500
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	NG/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	50
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6494/155
发动机型号：	YC6J210N-52
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.10
储能装置种类：	锰酸锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	130/3000/850

176、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6118ALD5HEVL1混合动力客车

车辆基本信息	配置ID： NC190619
外廓尺寸长（mm）：	10995
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3550
总质量（kg）：	16400
整备质量（kg）：	12200
最高车速（km/h）：	100
燃料种类：	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是

纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	51
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	7520/199
发动机型号：	YC6A270-50
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	12.50
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.00
节油率水平（%）：	44.40
储能装置种类：	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	130/4500/850

177、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6118ULD5HEVL1混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC196706
外廓尺寸长（mm）：	10995
外廓尺寸宽（mm）：	2500
外廓尺寸高（mm）：	3550
总质量（kg）：	16400
整备质量（kg）：	12200
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	51
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	7520/199
发动机型号：	YC6A270-50
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	19.20
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	3.00
节油率水平（%）：	45.60
储能装置种类：	锰酸锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	130/4500/850

178、山西成功汽车制造有限公司 太行成功牌 SCH5022XXY-BEV2纯电动封闭货车

车辆基本信息	配置ID： NC190119
外廓尺寸长（mm）：	4330
外廓尺寸宽（mm）：	1650

外廓尺寸高（mm）：	1920
总质量（kg）：	1950
整备质量（kg）：	1310,1340
最高车速（km/h）：	90
续驶里程（km，工况法）：	255
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.460,0.480
电池系统能量密度（Wh/kg）：	119.60
储能装置种类：	镍钴锰三元锂离子电池
驱动电机类型：	永磁同步电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	42/8000/200

179、江苏九龙汽车制造有限公司 大马牌 HKL6600BEV10纯电动客车

车辆基本信息	配置ID: NC198436
外廓尺寸长（mm）：	6010
外廓尺寸宽（mm）：	1880
外廓尺寸高（mm）：	2320
总质量（kg）：	4300
整备质量（kg）：	2700
最高车速（km/h）：	100
续驶里程（km，等速法）：	225
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.235
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	13.90
电池系统能量密度（Wh/kg）：	116.10
储能装置种类：	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	110/4500/650

180、江苏九龙汽车制造有限公司 大马牌 HKL6801GBEV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC198458
外廓尺寸长（mm）：	8050
外廓尺寸宽（mm）：	2250
外廓尺寸高（mm）：	2910,2980
总质量（kg）：	9000
整备质量（kg）：	6150
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	255
Ekg单位载质量能量消耗量	0.211

(Wh/km·kg) :	
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	12.40
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	117.30
储能装置种类:	三元锂离子动力蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	110/4000/1200

181、江苏九龙汽车制造有限公司 大马牌 HKL6802BEV纯电动客车

车辆基本信息	配置ID: NC198438
外廓尺寸长 (mm) :	8130
外廓尺寸宽 (mm) :	2040
外廓尺寸高 (mm) :	2730,2860
总质量 (kg) :	8500
整备质量 (kg) :	5650
最高车速 (km/h) :	100
续驶里程 (km, 等速法) :	255
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.213
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	13.50
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	117.30
储能装置种类:	三元锂离子蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	110/4000/1200

182、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL5040XXYBEV1纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC186520	配置ID: NC186519
外廓尺寸长 (mm) :	5960	5960
外廓尺寸宽 (mm) :	2020	2020
外廓尺寸高 (mm) :	2360	2650
总质量 (kg) :	4490	4490
整备质量 (kg) :	2810	2860
最高车速 (km/h) :	100	100
续驶里程 (km, 等速法) :	276	276
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.287	0.295
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	110.50	110.50
储能装置种类:	镍钴锰三元锂离子电池	镍钴锰三元锂离子电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW		

/r/min/N.m) :	145/7000/670	145/7000/670
---------------	--------------	--------------

183、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6100BEV9纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC187556
外廓尺寸长 (mm) :	10490
外廓尺寸宽 (mm) :	2500
外廓尺寸高 (mm) :	3170
总质量 (kg) :	16795
整备质量 (kg) :	11900
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	280
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.202
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	12.70
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	99.00
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	驱动电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	140/3000/1200

184、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6680BEV8纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC189648
外廓尺寸长 (mm) :	6800
外廓尺寸宽 (mm) :	2270
外廓尺寸高 (mm) :	2952
总质量 (kg) :	7500
整备质量 (kg) :	5740
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	250
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.239
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	10.50
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	100.50
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	110/3500/1000

185、湖南南车时代电动汽车股份有限公司 南车时代

牌 **TEG6106BEV14**纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC197322
外廓尺寸长（mm）：	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2490
外廓尺寸高（mm）：	3280,3150
总质量（kg）：	16000
整备质量（kg）：	11200,10900,10600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	250
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.207
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	10.00
电池系统能量密度（Wh/kg）：	137.27
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/2500

186、湖南南车时代电动汽车股份有限公司 南车时代牌 **TEG6106EHEV14**混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC185803	配置ID: NC185802	配置ID: NC185766
外廓尺寸长（mm）：	10490	10490	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2490	2490	2490
外廓尺寸高（mm）：	3280,3180	3280,3180	3280,3180
总质量（kg）：	16500	16500	16500
整备质量（kg）：	11600,11200	11600,11200	11600,11200
最高车速（km/h）：	69	69	69
燃料种类：	柴油/电混合动力	柴油/电混合动力	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	51	51	51
发动机生产企业：	一汽解放汽车有限公司 无锡柴油机厂	潍坊潍柴道依茨柴油 机有限公司	广西玉柴机器股份有 限公司
排量/功率（ml/kW）：	6600/164	6750/162	6494/162
发动机型号：	CA6DLD-22E5	WP6.220E50	YC6J220-52
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	20.10	20.00	20.10
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	4.00	4.00	4.00
节油率水平（%）：	41.00	41.00	41.00
储能装置种类：	磷酸铁锂动力蓄电池	磷酸铁锂动力蓄电池	磷酸铁锂动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步牵引电动机	永磁同步牵引电动机	永磁同步牵引电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/2500	150/3000/2500	150/3000/2500

187、湖南南车时代电动汽车股份有限公司 南车时代牌 TEG6106EHEV16混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC197807	配置ID: NC197805	配置ID: NC197804	配置ID: NC197751
外廓尺寸长（mm）：	10490	10490	10490	10490
外廓尺寸宽（mm）：	2490	2490	2490	2490
外廓尺寸高（mm）：	3280,3150	3280,3150	3280,3150	3280,3150
总质量（kg）：	16510	16510	16510	16510
整备质量（kg）：	11800,11400,11000	11800,11400,11000	11800,11400,11000	11800,11400,11000
最高车速（km/h）：	69	69	69	69
燃料种类：	柴油/电混合动力	柴油/电混合动力	柴油/电混合动力	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	100	100	100	100
发动机生产企业：	东风康明斯发动机有限公司	上海柴油机股份有限公司	潍坊潍柴道依茨柴油机械有限公司	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	6700/155	6440/158	6750/162	6494/162
发动机型号：	ISD210 50	SC7H215Q5	WP6.220E50	YC6J220-52
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	20.10	20.10	20.10	20.10
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	6.10	6.10	6.10	6.10
节油率水平（%）：	46.40	46.40	46.40	46.40
储能装置种类：	磷酸铁锂动力蓄电池	磷酸铁锂动力蓄电池	磷酸铁锂动力蓄电池	磷酸铁锂动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步牵引电动机	永磁同步牵引电动机	永磁同步牵引电动机	永磁同步牵引电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）：	150/3000/2500	150/3000/2500	150/3000/2500	150/3000/2500

188、湖南南车时代电动汽车股份有限公司 南车时代牌 TEG6820BEV03纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC197564
外廓尺寸长（mm）：	8190
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	3200
总质量（kg）：	12200
整备质量（kg）：	8120,7720
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	210
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.204
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	9.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	131.11

储能装置种类:	磷酸铁锂动力电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	135/3000/2000

189、湖南南车时代电动汽车股份有限公司 南车时代牌 TEG6851BEV09纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC197617
外廓尺寸长 (mm) :	8540
外廓尺寸宽 (mm) :	2470
外廓尺寸高 (mm) :	3030,3180
总质量 (kg) :	12500
整备质量 (kg) :	8400,8000
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	277
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.227
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	13.30
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	137.27
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	135/3000/2000

190、湖南南车时代电动汽车股份有限公司 南车时代牌 TEG6851BEV13纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC197634
外廓尺寸长 (mm) :	8540
外廓尺寸宽 (mm) :	2470
外廓尺寸高 (mm) :	3030,3180
总质量 (kg) :	12500
整备质量 (kg) :	7750,8150
最高车速 (km/h) :	69
续驶里程 (km, 等速法) :	201
Ekg单位载质量能量消耗量 (Wh/km·kg) :	0.200
电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	9.80
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	131.11
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	135/3000/2000

191、湖南南车时代电动汽车股份有限公司 南车时代牌 TEG6851EHEV02混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC196150
外廓尺寸长（mm）：	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2430
外廓尺寸高（mm）：	3030,3180
总质量（kg）：	12500
整备质量（kg）：	8800,9100
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	51
发动机生产企业：	广西玉柴机器股份有限公司
排量/功率（ml/kW）：	4730/136
发动机型号：	YC4EG185-50
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	15.10
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	5.00
节油率水平（%）：	41.90
储能装置种类：	磷酸铁锂动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步牵引电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/2500

192、湖南南车时代电动汽车股份有限公司 南车时代牌 TEG6851EHEV03混合动力城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC196294
外廓尺寸长（mm）：	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2430
外廓尺寸高（mm）：	3030,3180
总质量（kg）：	12500
整备质量（kg）：	8800,9100
最高车速（km/h）：	69
燃料种类：	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	51
发动机生产企业：	北京福田康明斯发动机有限公司
排量/功率（ml/kW）：	3760/125
发动机型号：	ISF3.8s5168
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	13.90
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	4.80

节油率水平（%）：	46.50
储能装置种类：	磷酸铁锂动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步牵引电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/2500

193、湖南南车时代电动汽车股份有限公司 南车时代牌 TEG6851EHEV05混合动力城市客车

车辆基本信息	配置 ID: NC197737	配置 ID: NC197735	配置 ID: NC197700
外廓尺寸长（mm）：	8540	8540	8540
外廓尺寸宽（mm）：	2470	2470	2470
外廓尺寸高（mm）：	3030,3180	3030,3180	3030,3180
总质量（kg）：	12510	12510	12510
整备质量（kg）：	8720,9120	8720,9120	8720,9120
最高车速（km/h）：	69	69	69
燃料种类：	柴油/电混合动力	柴油/电混合动力	柴油/电混合动力
是否允许外接充电：	是	是	是
纯电动模式下续驶里程（km，等速法）：	60	60	60
发动机生产企业：	上海柴油机股份有限公司	广西玉柴机器股份有限公司	北京福田康明斯发动机有限公司
排量/功率（ml/kW）：	4295 /132	4730 /136	3760/125
发动机型号：	SC4H180.1Q5	YC4EG185-50	ISF3.8s5168
燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）：	16.00	16.30	16.10
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	4.80	4.80	4.80
节油率水平（%）：	47.50	46.60	47.20
储能装置种类：	磷酸铁锂动力蓄电池	磷酸铁锂动力蓄电池	磷酸铁锂动力蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步牵引电动机	永磁同步牵引电动机	永磁同步牵引电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3000/2500	150/3000/2500	150/3000/2500

194、长春北车电动汽车有限公司 安凯牌 CCQ6100BEV1纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC193385	配置ID: NC193313
外廓尺寸长（mm）：	10450	10450
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3250	3150
总质量（kg）：	16500	16500
整备质量（kg）：	11500	11200
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	375	375
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.220	0.210

电池系统总质量占整车整备质量比例 (%) :	19.00	19.50
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	110.80	110.80
储能装置种类:	磷酸铁锂电池	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	200/3000/2800	200/3000/2800

195、郑州宇通重工有限公司 宇通牌 YTZ5031TYHBEV纯电动路面养护车

车辆基本信息	配置ID: NC196258
外廓尺寸长 (mm) :	4950
外廓尺寸宽 (mm) :	1790
外廓尺寸高 (mm) :	2035
总质量 (kg) :	3490
整备质量 (kg) :	2540
最高车速 (km/h) :	70
续驶里程 (km, 工况法) :	125
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	99.10
吨百公里电耗 (kWh/t·100km) :	7.58
储能装置种类:	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	50/3100/480

196、郑州宇通重工有限公司 宇通牌 YTZ5070TSLZZBEV纯电动扫路车

车辆基本信息	配置ID: NC196373
外廓尺寸长 (mm) :	5880
外廓尺寸宽 (mm) :	2000
外廓尺寸高 (mm) :	2470
总质量 (kg) :	7300
整备质量 (kg) :	5200
最高车速 (km/h) :	80
续驶里程 (km, 等速法) :	200
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	104.00,101.20
吨百公里电耗 (kWh/t·100km) :	4.78
储能装置种类:	磷酸铁锂电池
驱动电机类型:	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	100/3500/955

197、郑州宇通重工有限公司 宇通牌 YTZ5070TXSZ0BEV纯电动洗

扫车

车辆基本信息	配置ID: NC196300
外廓尺寸长（mm）：	6570
外廓尺寸宽（mm）：	2100
外廓尺寸高（mm）：	2710
总质量（kg）：	7300
整备质量（kg）：	6100
最高车速（km/h）：	80
续驶里程（km，等速法）：	170
电池系统能量密度（Wh/kg）：	101.20
吨百公里电耗（kWh/t·100km）：	5.25
储能装置种类：	磷酸铁锂电池
驱动电机类型：	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	100/3500/955

198、珠海市广通客车有限公司 广客牌 GTZ6859BEVB纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID: NC197457	配置ID: NC197407
外廓尺寸长（mm）：	8490	8490
外廓尺寸宽（mm）：	2500	2500
外廓尺寸高（mm）：	3250	3250
总质量（kg）：	13500	13500
整备质量（kg）：	9460	9580
最高车速（km/h）：	69	69
续驶里程（km，等速法）：	330	352
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.232	0.239
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	18.30	19.30
电池系统能量密度（Wh/kg）：	97.33,96.30,96.25,96.55	96.30,97.33
储能装置种类：	磷酸铁锂蓄电池	磷酸铁锂蓄电池
驱动电机类型：	永磁同步电机	永磁同步电机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	150/3500/2000	150/3500/2000

199、广西玉柴专用汽车有限公司 玉柴专汽牌 NZ5041XXYEV纯电动厢式运输车

车辆基本信息	配置ID: NC185985
外廓尺寸长（mm）：	5995
外廓尺寸宽（mm）：	2150
外廓尺寸高（mm）：	2890
总质量（kg）：	4495

整备质量（kg）：	3300
最高车速（km/h）：	85
续驶里程（km，等速法）：	255
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.390
电池系统能量密度（Wh/kg）：	103.08
储能装置种类：	三元镍钴锰酸锂复合材料电池
驱动电机类型：	三相交流电动机
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	90/3500/1200

200、广西源正新能源汽车有限公司 紫象牌 HQK6828BEVB纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC192039
外廓尺寸长（mm）：	8250
外廓尺寸宽（mm）：	2400
外廓尺寸高（mm）：	3100
总质量（kg）：	13500
整备质量（kg）：	8600
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	254
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.184
电池系统总质量占整车整备质量比例（%）：	15.80
电池系统能量密度（Wh/kg）：	101.38
储能装置种类：	磷酸铁锂动力电池
驱动电机类型：	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW/r/min/N.m）：	135/2600/2100

201、成都客车股份有限公司 蜀都牌 CDK6850CBEV3纯电动城市客车

车辆基本信息	配置ID： NC196508
外廓尺寸长（mm）：	8535
外廓尺寸宽（mm）：	2460
外廓尺寸高（mm）：	3120,3000
总质量（kg）：	13300
整备质量（kg）：	7800,8230
最高车速（km/h）：	69
续驶里程（km，等速法）：	260
Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）：	0.180
电池系统总质量占整车整备质量比例	17.70

(%) :	
电池系统能量密度 (Wh/kg) :	100.50
储能装置种类:	磷酸铁锂
驱动电机类型:	永磁同步
驱动电机峰值功率/转速/转矩 (kW/r/min/N.m) :	150/3000/1700